

FICHA TÉCNICA BARNIZ POLIURETANO BRILLANTE

DESCRIPCION:

Es una Laca de dos componentes con base en Resinas de Poliuretano, la cual endurece a temperatura ambiente. Se aplica preferiblemente por aspersion.

PROPIEDADES ANALÍTICAS:

Sólidos a la mezcla:	65% + - 5 %
Densidad a la mezcla:	1.2 gr./cc + - 0.05
Secamiento al tacto:	2 horas aproximadamente 20°C
Endurecimiento total:	5 días

USOS:

El **BARNIZ POLIURETANO TRANSPARENTE BRILLANTE** es recomendado para embellecer la madera, los objetos de fibra de vidrio con poliéster, el metal tratado. Se utiliza sobre el metal de todo tipo de vehículos terrestres y en barcos.

El acabado final del **BARNIZ POLIURETANO TRANSPARENTE BRILLANTE** es resistente a productos químicos tales como ácidos, álcalis en solución, disolventes u otros. Alta resistencia a la intemperie y al rayado.

PREPARACION:

El sustrato a pintar debe estar completamente seco, libre de polvo, grasas o aceites. Antes de aplicar mezcle -hasta homogeneidad- el **BARNIZ POLIURETANO TRANSPARENTE BRILLANTE** (Componente A) con un cuarto en volumen de **ENDURECEDOR PU** (Componente B) y la cantidad necesaria para fácil aplicación de **DILUYENTE PU**.

Relación de la mezcla:

1 parte del Componente A.
¼ partes del Componente B.

El tiempo de vida de la mezcla (pot life) es de aproximadamente 3 horas.

Empaque del componente A: 1 Galón y 4 Galones

Empaque del componente B: ¼ Galón y 1 Galón.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ENERO/2017

✉ gerencia@arkantos.com.co

☎ 317 6392102

📍 Cali-Colombia