

## FICHA TÉCNICA IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS SILICONADO

### DESCRIPCION:

El Impermeabilizante de fachadas Siliconado es un repelente de agua preparado a base de aceites de silicona emulsionada, bactericidas y fungicidas; generando una película impermeabilizante a una profundidad de 1 a 3 mm de la superficie del ladrillo, proporcionando elevada resistencia a la penetración de agua y evitando así la proliferación de bacterias, hongos y algas.

### CARACTERISTICAS:

<b>Densidad</b>	: 1 gr/cc +/- 0.05
<b>Viscosidad</b>	: 200 cps +/- 50. Aguja # 5/10
<b>P.H.</b>	: Neutro
<b>Rendimiento</b>	: 25–30 metros cuadrados por galón dependiendo la porosidad del sustrato
<b>Color Emulsión</b>	: Blanca
<b>Película seca</b>	: Transparente

### APLICACIÓN:

La aplicación del **IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS SILICONADO** se puede hacer con brocha, rodillo, por aspersión o inmersión. Se recomienda limpiar muy bien la superficie a tratar y dejar secar. Aplicar una sola mano. No se recomienda la dilución con agua. Recordemos que entre más agua menos sólidos y por tanto menos resistencia y película más delgada.



En superficies a tratar, donde se ha presentado proliferación de hongos, se recomienda cepillar con grata de acero, y aplicar el **DETERGENTE ACIDO**. Una vez seca se procede aplicar el **IMPERMEABILIZANTE DE FACHADAS SILICONADO**.

**USOS:**

Como protector de ladrillo a la vista, tejas de barro y asbesto cemento, concreto a la vista, piedra y mármol.

**INSTRUCCIONES DE MANEJO:**

Se recomienda utilizar implementos de plástico o acero inoxidable. No depositar recipientes dentro del contenido de este producto. Consérvese bien tapado y en lugares secos y cubiertos.

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:****ENERO DE 2.018** [gerencia@arkantos.com.co](mailto:gerencia@arkantos.com.co) 317 6392102 Cali-Colombia